


## Tehnička uputa

## OPLAKON



Spremno  
za upotrebu



1 sloj



1 sloj



1 sloj

**Namjena proizvoda:** OPLAKON je oplatno ulje koje stvara stabilan sloj između oplate i betona te sprječava njihov međusobni dodir. Ne miješa se s komponentama betona i na površini ne ostavlja tragove. Upotrebljava se prilikom betoniranja za premazivanje oplate od drveta, panel ploče, tvrdog lesonita, okipora, željeza i poliestera.

### Karakteristike:

- Produžuje vijek trajanja oplate
- Ostavlja fino obrađenu betonsku površinu bez vidljivih rupica

### Tehničke karakteristike:

Boja: žućkasta; Gustoća: 0,83-0,86 g/cm<sup>3</sup>

**Način upotrebe:** OPLAKON se nanosi krpom, valjkom, četkom ili špricanjem u tankom sloju pokrivajući cijelu površinu oplate. Izbjegavati nanošenje OPLAKONA na armaturu. S betoniranjem se može započeti sat vremena nakon premazivanja. Ugradnja OPLAKONA je jednokratna i za svako novo betoniranje oplatu je potrebno ponovno premazati.

**Potrošnja:** 0,15 l/m<sup>2</sup>, ovisno o načinu primjene, kao i o vrsti oplate na koju se nanosi.

**Skladištenje:** Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C.

**Rok upotrebe:** Neograničen.